# Datenblatt Art. 331.014

## Data sheet | Fiche téchnique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## PRIMO Steckdosenleiste

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---|---|---|---|
| **Nennstrom / Bemessungsspannung** | 16A / 250V~ | **Rated current / rated voltage** | 16A / 250V~ |
| **Frequenz** | 50 Hz | **Frequency** | 50 Hz |
| **Anschlussleistung** | 3680W | **Connected load** | 3680W |

| Netzanschluss | | Power supply | |
|---|---|---|---|
| **Zuleitung** | **2,0m \| H05VV-F \| 3G1,5mm²** | **Supply cable** | **2,0m \| H05VV-F \| 3G1,5mm²** |
| Farbe Zuleitung | Schwarz | Colour supply cable | Black |
| Wiederanschließbar | | Rewireable | |
| **Stecker** | **CEE 7/7 (Type E/F)** | **Plug** | **CEE 7/7 (Type E/F)** |

| Stromausgang | Power output |
|---|---|
| **Steckdosen** | **Socket outlets** |
| **6x CEE 7/3 (Type F)** | **6x CEE 7/3 (Type F)** |
| 2-polig mit Schutzkontakt | 2-pole with earthing contact |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | With shutter |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° | Black, similar to RAL 9005, 35° |
| 16A 250V~, IP20 | 16A 250V~, IP20 |

| Schutzeinrichtungen | | Protective devices | |
|---|---|---|---|
| **Überspannungsschutz** | | **Overvoltage protection** | |
| Hersteller | Bachmann | Manufacturer | Bachmann |
| SPD Typ | 3 | SPD Type | 3 |
| Kurzschlussfestigkeit L/N-PE | 1,5kA | Short circuit resistance L/N-PE | 1,5kA |
| Schutzpegel Up L/N-PE | 1,5kV | Protective level Up L/N-PE | 1,5kV |
| Schutzpegel Up L/N | 2,0kV | Protective level Up L/N | 2,0kV |
| Max. Leerlaufspannung Uoc | 6,0kV | Max. open-circuit voltage Uoc | 6,0kV |
| Bemessungsspannung Un | 230-250VAC; 50Hz | Rated voltage Un | 230-250VAC; 50Hz |
| Max. Dauerspannung Uc | 250V; 50Hz | Max, continuous voltage | 250V; 50Hz |
| Nennstrom IL | 16A | Rated current IL | 16A |
| Ansprechzeit Ta L-N | <25ns | Tripping time Ta L-N | <25ns |
| Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige | | With optical function and failure display | |

| Weitere Produkteigenschaften | | Further product attributes | |
|---|---|---|---|
| **Plattform** | Standard (kHE) | **Platform** | Standard (kHE) |
| **Material** | | **Material** | |


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Housing:
Aluminium, anodised

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

**Lieferumfang**
1x PRIMO Steckdosenleiste

Im Polybeutel mit BACHMANN header

**Scope of delivery**
1x PRIMO power strip

In polybag with BACHMANN header

## Umgebungsbedingungen

## Environmental conditions

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schutzart** | IP20 | **Protection type** | IP20 |

## Konformität / Approbation

## Conformity / Approval

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bauart geprüft** | IEC 60884, VDE 0620-1 | **Type approved** | IEC 60884, VDE 0620-1 |
| **WEEE-pflichtig** | | **Underlies WEEE** | |


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.