Datenblatt Art. 331.071

Data sheet | Fiche téchnique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRIMO Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	**Rated current / rated voltage**	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	**Frequency**	50 Hz
Anschlussleistung	3680W	**Connected load**	3680W

Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	**2,0m | H05VV-F | 3G1,5mm²**	**Supply cable**	**2,0m | H05VV-F | 3G1,5mm²**
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Wiederanschließbar		Rewireable	
Stecker	**CEE 7/7 (Type E/F)**	**Plug**	**CEE 7/7 (Type E/F)**

Stromausgang	Power output
Steckdosen	**Socket outlets**
6x CEE 7/3 (Type F)	**6x CEE 7/3 (Type F)**
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact
Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°	Black, similar to RAL 9005, 35°
16A / 250V~, IP20	16A / 250V~, IP20

Funktionsmodule	Function modules
Schalter	**Switch**
Grün beleuchtet	Green illuminated

Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Netz- und Frequenzfilter		**Mains and frequency filter**	
Filtert kleinste Störungen (30MHz)		Filters small interferences (30 MHz)	
Eckfrequenz	400Hz	Base frequency	400Hz
Dämpfung pro Dekade	20dB	Attenuation per decade	20dB
Überspannungsschutz		**Overvoltage protection**	
Hersteller	Bachmann	Manufacturer	Bachmann
SPD Typ	3	SPD Type	3
Kurzschlussfestigkeit L/N-PE	1,5kA	Short circuit resistance L/N-PE	1,5kA
Schutzpegel Up L/N-PE	1,5kV	Protective level Up L/N-PE	1,5kV
Schutzpegel Up L/N	2,5kV	Protective level Up L/N	2,5kV
Max. Leerlaufspannung Uoc	6,0kV	Max. open-circuit voltage Uoc	6,0kV
Bemessungsspannung Un	230-250VAC; 50Hz	Rated voltage Un	230-250VAC; 50Hz
Max. Dauerspannung Uc	250V; 50Hz	Max, continuous voltage	250V; 50Hz
Nennstrom IL	16A	Rated current IL	16A

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Ansprechzeit Ta L-N Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige	<25ns	Tripping time Ta L-N With optical function and failure display	<25ns

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Plattform	Standard (kHE)	**Platform**	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		**Material** Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x PRIMO Steckdosenleiste Im Polybeutel mit BACHMANN header		**Scope of delivery** 1x PRIMO power strip In polybag with BACHMANN header	

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Schutzart	IP20	**Protection type**	IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart geprüft	IEC 60884, VDE 0620-1	**Type approved**	IEC 60884, VDE 0620-1
WEEE-pflichtig		**Underlies WEEE**	

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.