

## Datenblatt Art. 331.072

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### PRIMO Steckdosenleiste

| Elektrische Kenngrößen                   |                                       | Electrical parameters                     |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>    | 16A / 250V~                           | <b>Rated current / rated voltage</b>      | 16A / 250V~                           |
| <b>Frequenz</b>                          | 50 Hz                                 | <b>Frequency</b>                          | 50 Hz                                 |
| <b>Anschlussleistung</b>                 | 3680W                                 | <b>Connected load</b>                     | 3680W                                 |
| Netzanschluss                            |                                       | Power supply                              |                                       |
| <b>Zuleitung</b>                         | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> | <b>Supply cable</b>                       | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> |
| Farbe Zuleitung                          | Schwarz                               | Colour supply cable                       | Black                                 |
| Wiederanschließbar                       |                                       | Rewireable                                |                                       |
| <b>Stecker</b>                           | CEE 7/7 (Type E/F)                    | <b>Plug</b>                               | CEE 7/7 (Type E/F)                    |
| Stromausgang                             |                                       | Power output                              |                                       |
| <b>Steckdosen</b>                        |                                       | <b>Socket outlets</b>                     |                                       |
| <b>12x CEE 7/3 (Type F)</b>              |                                       | <b>12x CEE 7/3 (Type F)</b>               |                                       |
| 2-polig mit Schutzkontakt                |                                       | 2-pole with earthing contact              |                                       |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz            |                                       | With shutter                              |                                       |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°           |                                       | Black, similar to RAL 9005, 35°           |                                       |
| 16A 250V~, IP20                          |                                       | 16A 250V~, IP20                           |                                       |
| Funktionsmodule                          |                                       | Function modules                          |                                       |
| <b>Schalter</b>                          |                                       | <b>Switch</b>                             |                                       |
| Grün beleuchtet                          |                                       | Green illuminated                         |                                       |
| Weitere Produkteigenschaften             |                                       | Further product attributes                |                                       |
| <b>Plattform</b>                         | Standard (kHE)                        | <b>Platform</b>                           | Standard (kHE)                        |
| <b>Material</b>                          |                                       | <b>Material</b>                           |                                       |
| Gehäuse:                                 |                                       | Housing:                                  |                                       |
| Aluminium, eloxiert                      |                                       | Aluminium, anodised                       |                                       |
| Abdeckung:                               |                                       | Cover:                                    |                                       |
| PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 |                                       | PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 |                                       |
| <b>Lieferumfang</b>                      |                                       | <b>Scope of delivery</b>                  |                                       |
| 1x PRIMO Steckdosenleiste                |                                       | 1x PRIMO power strip                      |                                       |

Im Polybeutel mit BACHMANN header

In polybag with BACHMANN header

| Umgebungsbedingungen                                  |                                 | Environmental conditions                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>    | -5°C – 40°C                     | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b>      | -5°C – 40°C                     |
| <b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>      |                                 | <b>Protect from direct sunlight.</b>                        |                                 |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b> | -25° - 60°                      | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b> | -25° - 60°                      |
| <b>Schutzart</b>                                      | IP20                            | <b>Protection type</b>                                      | IP20                            |
| Konformität / Approbation                             |                                 | Conformity / Approval                                       |                                 |
| <b>Bauart geprüft</b>                                 | DIN VDE 0620-1 /<br>DIN 49440 / | <b>Type approved</b>                                        | DIN VDE 0620-1 /<br>DIN 49440 / |
| <b>WEEE-pflichtig</b>                                 |                                 | <b>Underlies WEEE</b>                                       |                                 |