

Datenblatt Art. 381.2501K

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

SMART Steckdosenleiste / SMART power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Nicht wiederanschließbar	1,5m H05VV-F 3G1,5mm² Weiß	Supply cable Colour supply cable Non rewirable	1,5m H05VV-F 3G1,5mm² White
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 6x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Weiß, ähnlich RAL 9010, 35° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 6x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter White, similar to RAL 9010, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Grün beleuchtet		Switch Green illuminated	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz SPD Typ Kurzschlussfestigkeit Max. Leerlaufspannung Uoc Schutzpegel Up Bemessungsspannung Un Max. Dauerspannung Uc Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige Ansprechzeit ta	3 1,5kA 6kV L-N: 2,0 kV L/N-PE: 1,5 kV 230-250VAC; 50Hz 255V; 50Hz <25ms	Overvoltage protection SPD type Short circuit resistance Max. open-circuit voltage Protective level up Rated voltage Continuous voltage With optical function and failure display Reaction time ta	3 1,5kA 6kV L-N: 2,0 kV L/N-PE: 1,5 kV 230-250VAC; 50Hz 255V; 50Hz <25ms

Weitere Produkteigenschaften

Material

Gehäuse:
Polypropylen, 850°C, weiß ähnlich RAL9010

Lieferumfang

1x SMART Steckdosenleiste

Im Polybeutel

Further product attributes

Material

Housing:
Polypropylene 850°C, white similar to RAL 9010

Scope of delivery

1x SMART power strip

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20

