

Datenblatt Art. 911.170

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt Flächenstecker / Winkel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung		Supply cable	
Wiederanschließbar		Rewireable	
Für Montage an Leitungen 0,75mm² bis 2,5mm²		For mounting on cables from 0,75mm² up to 2,5mm²	
Mit Schraubklemme		With screw terminals	
Mantelabisolierlänge	30-35mm	Sheath wire stripping	30-35mm
Aderabisolierlänge	7mm	Wire stripping	7mm
Stecker	CEE 7/4 (Type F)	Plug	CEE 7/4 (Type F)
Steckertyp	Flächen- / Winkelstecker	Plug type	Flat- / right angled plug
Ausführung	Seitenschutzkontakt	Version	Side entry earthing contact
Pole	2+PE	Poles	2+PE
Zugentlastung	Druckstück mit 2 Schrauben	Strain relief	Pressure piece with 2 screws
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Polypropylen, schwarz ähnlich RAL 9005		Polypropylene, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Schutzkontakt Flächenstecker, bruchfeste Ausführung		1x Earthing contact flat plug, shatter-proof design	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Zertifiziert nach	DIN ISO 9001	Certified according to	DIN ISO 9001