# **Technisches Datenblatt**

# Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, A2



Artikelnummer: 5202515



• Verstellbar von 185-260 mm Breite • Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer • Leitungshalter stufenlos verstellbar • Leitungshalter aus Polyamid • Schnellmontage per Flügelschraube

A2

Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

| Artikelnummer       | 5202515                    |
|---------------------|----------------------------|
| Bezeichnung 1       | Dachleitungshalter         |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 8mm                        |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 20                         |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 10,9 kg                    |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# **Technisches Datenblatt**

# Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, A2



**Artikelnummer: 5202515** 

### Abmessungen



### **Technische Daten**

| Anwendung               | First/Grat               |
|-------------------------|--------------------------|
| Befestigungsart Leiter  | mit Klemmschelle         |
| Leiter-Durchmesser max. | 10                       |
| Leiter-Durchmesser min. | 8                        |
| Montageart              | spannbar                 |
| Montagehöhe             | 20 mm                    |
| Passung                 | Rd 8-10 mm               |
| Spannbereich D max.     | 260 mm                   |
| Spannbereich D min.     | 185 mm                   |
| Werkstoff des Halters   | Kunststoff               |
| Werkstoff des Trägers   | rosterfreier Stahl (V2A) |