Technisches Datenblatt

DSX Dämmschichtbildner im Eimer







Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen.

Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.

In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von $+5\,^{\circ}\text{C}$ bis $+25\,^{\circ}\text{C}$ bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

Intumeszierender Baustoff

Stammdaten		
	Artikelnummer	7202302
	Тур	DSX-E
	Bezeichnung 1	Dämmschichtbildner
	Bezeichnung 2	im Eimer
	Hersteller	OBO
	Dimension	5kg
	Farbe	weiß
	Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
	Kleinste VK-Einheit	1
	Mengeneinheit	Stück
	Gewicht	500 kg
	Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten		
	Ausführung	Brandschutzspachtelmasse
	Inhalt	5 kg
	Lieferform	Eimer