

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6192750



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 6192750                 |
| Bezeichnung 1                      | Flachwinkelhaube        |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 15x30mm                 |
| Farbe                              | reinweiß; RAL 9010      |
| Werkstoff                          | Polyvinylchlorid        |
| Kleinste VK-Einheit                | 4                       |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 0,965 kg                |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0381 kg COe / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6192750



## Abmessungen



|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 53 mm   |
| Breite | 30 mm   |
| Höhe   | 17,5 mm |
| Maß a  | 53 mm   |
| Maß H  | 30 mm   |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| für Kanal-Abmessung           | 15 x 30        |
| Halogenfrei                   | nein           |
| Kanaltiefe                    | 15 mm          |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |
| Winkelbereich max.            | 90 mm          |
| Winkelbereich min.            | 90 mm          |